Vigilo

ACCESORIOS

La temperatura y la humedad de su carga, en tiempo real

Un sensor Bluetooth del tamaño de una moneda que vigila la temperatura, la humedad, los movimientos y la apertura de puertas. Su localizador Vigilo envía los datos a la plataforma y le avisa en cuanto algo se sale de rango.

Temperatura y humedad · Alertas al instante · Hasta 5 años de batería* · IP67 · ATEX y EN12830



-20 a +60 °C rango de temperatura

0–100 % humedad relativa

5 años de batería*

IP67 polvo y agua

QUÉ MIDE

Cuatro sensores en un solo dispositivo

Temperatura
De -20 °C a +60 °C, con lecturas continuas e historial para demostrar que la carga viajó a la temperatura correcta.

Humedad
Humedad relativa de 0 a 100 %, para productos que se estropean con la condensación o el ambiente seco.

Movimiento e inclinación
Detecta si la mercancía se mueve, se cae o se vuelca durante el transporte.

Apertura de puertas
Con un imán en la puerta, sabe cuándo y dónde se abrió el compartimento de carga.

CÓMO FUNCIONA

Del sensor a su pantalla, sin cables

Coloque el sensor
Con tornillos, precinto o adhesivo, en la caja, la cámara, el pallet o el compartimento de carga.

El localizador lo lee
El localizador Vigilo recibe la temperatura y la humedad por Bluetooth, hasta 80 m de distancia*.

Vea datos y alertas
La plataforma muestra gráficas e historial y le avisa si la temperatura o la humedad salen del rango que usted fije.

MODELOS

Tres sensores, para cada tipo de carga



SENSOR Estándar
Para controlar temperatura y humedad en vehículos, depósitos y contenedores.

- Temperatura, humedad, movimiento y apertura
- Alcance Bluetooth de hasta 80 m*
- Batería de hasta 5 años*



SENSOR ATEX
Certificado para trabajar en zonas con riesgo de explosión por gas y en minería.

- Certificación ATEX zona 1 (gas) y minería
- Mismos sensores, alcance y batería
- Color amarillo de alta visibilidad



SENSOR EN12830
Registrador de temperatura certificado para la cadena de frío de alimentos y medicamentos.

- Certificado EN12830, clase de precisión 0,5 °C
- Calibrado en laboratorio ISO 17025
- Memoria interna de hasta 345 días

¿Quiere tener su carga siempre a la temperatura correcta?

Le preparamos una propuesta según sus vehículos, cámaras y tipo de carga.

099 325 0000 · WhatsApp +593 99 325 0000
info@vigilo.ec · www.vigilo.ec

* El alcance depende del entorno (paredes, metal, cámaras frigoríficas). Batería no recargable: 2,5 años enviando datos cada 3 s, 4 años cada 5 s (ajuste estándar) y 5 años cada 10 s. Se necesita un localizador Vigilo con Bluetooth. Imágenes orientativas: el modelo y la forma de los equipos pueden variar.